
Geberit Mepla koppeling





Voorbeeldafbeelding

TOEPASSINGSGEBIED

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

EIGENSCHAPPEN

- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	PVDF

INFO

- Voor de messing uitvoeringen van Mepla zie online-catalogus

Art. nr.	d, ø mm	L cm	Z cm
621.505.00.5	16	6.8	1.6
622.505.00.5	20	7.3	1.6
623.505.00.5	26	7.9	1.4
624.505.00.5	32	9	1.4

Art. nr.	d, ø mm	L cm	Z cm
625.505.00.5	40	10.4	1.7
626.505.00.5	50	11.7	1.8
627.505.00.5	63	15.6	2
628.505.00.5	75	19.5	2.1