
Geberit Mepla bocht


Voorbeeldafbeelding



TOEPASSINGSGEBIED

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

EIGENSCHAPPEN

- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	PVDF

INFO

- Voor de messing uitvoeringen van Mepla zie online-catalogus

Art. nr.	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
623.245.00.5	26	45	4.8	1.5
624.245.00.5	32	45	5.5	1.8
625.245.00.5	40	45	6.5	2.2
626.245.00.5	50	45	7.4	2.5

Art. nr.	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
627.245.00.5	63	45	9.5	2.8
628.245.00.5	75	45	11.6	2.9
621.271.00.5	16	90	4.4	1.8
622.271.00.5	20	90	5.1	2.2
623.271.00.5	26	90	5.5	2.2
624.271.00.5	32	90	6.4	2.6
625.271.00.5	40	90	7.6	3.2
626.271.00.5	50	90	8.8	3.8
627.271.00.5	63	90	12	4.8
628.271.00.5	75	90	14.6	5.9