
Geberit Mepla gelijkzijdig T-stuk





Voorbeeldafbeelding

TOEPASSINGSGEBIED

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inert gas (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

EIGENSCHAPPEN

- Niet verperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Perseinde met transparante beschermkap

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	PVDF

TOEBEHOREN

- Geberit afsluiting voor T-stuk

INFO

- Voor de messing uitvoeringen van Mepla zie online-catalogus

Art. nr.	d, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm
621.310.00.5	16	90	9.6	4.8	2.2
622.310.00.5	20	90	10.1	5.1	2.2
623.310.00.5	26	90	11	5.5	2.2
624.310.00.5	32	90	12.8	6.4	2.6

Art. nr.	d, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm
625.310.00.5	40	90	15.2	7.6	3.2
626.310.00.5	50	90	17.6	8.8	3.8
627.310.00.5	63	90	23.2	11.6	4.8
628.310.00.5	75	90	29.3	14.6	5.9